

Applique murale Integra P1 en plexiglas laiteux

Kod Electriquo: 57721 Kod Lena: 529696



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux **1900lm**
- Puissance nominale **24W**
- Température de couleur **4000K**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Waga **2.25**
- Flux lumineux **1900lm**
- Puissance nominale **24W**
- Température de couleur **4000K**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Waga **2.25**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**

Caractéristiques :

Ce système de luminaires de bureau LED décoratifs a été conçu à partir de matériaux de la plus haute qualité (profilé en aluminium anodisé argent C-0). Il est facile à utiliser et à installer. Le système est conçu pour un montage en surface

ou mural. Température de couleur : 4 000 K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED : 50 000 heures (L70B50) ta = 25 °C.

Application :

Ce luminaire est destiné à un usage intérieur. Il est largement utilisé dans les bureaux et les immeubles commerciaux, en particulier dans les salles de réunion.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.