

# Applique murale EXT EL-235U-B

Kod Electriquo: 59976 Kod Kanlux: 22441



## Dane techniczne:

- Couleur **czarny**
- Waga **0.89**
- Couleur **czarny**
- Waga **0.89**
- 405 zasilanie 220-240V
- 1090 częstotliwość znamionowa 50/60Hz
- 1161 12 sztuk w opakowaniu zbiorczym
- 93 trzonek GU10
- 130 oprawa stała
- 166 minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5m
- 185 pierwsza klasa ochrony
- 173 ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 1mm i przed bryzgami wody
- 1039 do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz
- 122 do nabudowania na podłożu pionowym

- 30 źródło światła żarówka halogenowa JDR
- 874 moc 2x35W
- Boîtier : alliage d'aluminium / verre : verre trempé

Le boîtier des luminaires est en alliage d'aluminium, tandis que le verre est en verre trempé. La surface lisse du boîtier empêche la poussière de se déposer. Nous proposons les nouveaux luminaires en version carrée (ZEW EL-235J-B et GR) et semi-circulaire (ZEW EL-235U-B et GR). La désignation « B » désigne un boîtier noir, tandis que « GR » désigne un boîtier gris.

Les luminaires ZEW peuvent utiliser des sources lumineuses halogènes JDR d'une puissance maximale de 2 x 35 W, mais nous recommandons fortement les sources lumineuses LED avec un culot GU10. Grâce à l'utilisation de sources lumineuses LED, le luminaire sera plus économe en énergie.

La classe d'étanchéité élevée IP44 signifie que les luminaires peuvent être montés dans des endroits directement exposés aux conditions météorologiques.

Les luminaires ZEW sont parfaits pour éclairer les façades de différents types de bâtiments et, grâce au faisceau lumineux dirigé vers le haut et vers le bas, ils dessinent de beaux accents lumineux décoratifs sur la façade.

Caractéristiques du produit :

- alimentation : 220-240 V~; 50/60 Hz
- puissance : 2 x max 35 W
- source lumineuse : non incluse
- douille : GU10
- boîtier : aluminium, verre : verre trempé
- destiné au montage mural
- indice de résistance à la poussière et à l'humidité IP 44
- première classe de protection contre les chocs électriques



