

Relais temporisé (arrêt retardé) PCM-02

Kod Electriquo: 60174 Kod Zamel: EXT1000075



Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Consommation de courant nominale **25 mA**
- Waga **0.08**
- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Consommation de courant nominale **25 mA**
- Waga **0.08**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **4000 VA**
- Contacts **1NO/NC**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **16 A**
- Support de boîtier **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Jednofunkcyjny przekaźnik czasowy PCM-02/U służy do realizacji funkcji opóźnionego wyłączenia (awersyjny) w układach automatyki i sterowania. Przekaźnik wyzwalany jest napięciem zasilającym. Cechuje go bardzo szeroki zakres nastaw czasu od 0,1 sekundy do 10 dni. Dodatkowe funkcje ON / OFF umożliwiają stałe załączenie lub wyłączenie odbiornika. Układ posiada wskaźniki: napięcia zasilania, stanu przekaźnika oraz odmierzenia czasu- zrealizowane za

pomocą diod LED.

Wymiary jednomodułowa (17,5 mm) 90x17,5x66 mm

Opakowanie zbiorcze 60 [szt.]

Waga 70 g

Zakres nastaw czasu t dyskretnie 0.1 ÷ 1 s

dyskretnie 1 ÷ 10 s

dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 min

dyskretnie 1 ÷ 10 min

dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 h

dyskretnie 1 ÷ 10 h

dyskretnie 0.4 ÷ 4.2 dni

dyskretnie 1 ÷ 10 dni