

Relais temporisé (multifonctionnel) PCM-04

Kod Electriquo: 60180 Kod Zamel: EXT10000081



Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Consommation de courant nominale **25 mA**
- Waga **0.07**
- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Consommation de courant nominale **25 mA**
- Waga **0.07**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **4000 VA**
- Contacts **1NO/NC**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **16 A**
- Support de boîtier **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Le relais temporisé multifonction PCM-04/24 V permet de mettre en œuvre des fonctions de temporisation dans les systèmes d'automatisation et de contrôle. Il dispose de 10 modes de fonctionnement indépendants, déclenchés par la tension d'alimentation ou par une impulsion de déclenchement externe (provenant de la ligne L ou N). Il se caractérise par une très large plage de réglages de temporisation et des fonctions marche/arrêt permanents. Il est possible de

changer de mode sans attendre la fin du cycle en cours.

Dimensions module unique (17,5 mm) 90 x 17,5 x 66 mm

Emballage collectif 60 pièces

Poids 79 g

Plage de réglage du temps t

discret $0,1 \pm 1$ s

discret 1 ± 10 s

discret $0,2 \pm 1,7$ min

discret 1 ± 10 min

discret $0,2 \pm 1,7$ h

discret 1 ± 10 h

discret $0,4 \pm 4,2$ jours

discret 1 ± 10 jours