

## Relais temporisé (multifonctionnel) PCM-04/24V

Kod Electriquo: 60181 Kod Zamel: EXT10000082



## Dane techniczne:

- Tension d'alimentation 24 V AC/DC
- Consommation de courant nominale 36 mA
- Waga 0.07
- Tension d'alimentation 24 V AC/DC
- Consommation de courant nominale 36 mA
- Waga 0.07
- Degré de protection IP20
- Puissance maximale du relais 4000 VA
- Contacts 1NO/NC
- Tension de contact maximale 250 V
- Courant du relais 16 A
- Support de boîtier szyna TH35 (PN-EN 60715)

Le relais temporisé multifonction PCM-04/24 V permet de mettre en œuvre des fonctions de temporisation dans les systèmes d'automatisation et de contrôle. Il dispose de 10 modes de fonctionnement indépendants, déclenchés par la

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



tension d'alimentation ou par une impulsion de déclenchement externe (provenant de la ligne L ou N). Il se caractérise par une très large plage de réglages de temporisation et des fonctions marche/arrêt permanents. Il est possible de changer de mode sans attendre la fin du cycle en cours.

Dimensions module unique (17,5 mm) 90 x 17,5 x 66 mm Emballage collectif 60 pièces Poids 79 g

Plage de réglage du temps t

discret  $0.1 \pm 1$  s discret  $1 \pm 10$  s discret  $0.2 \pm 1.7$  min discret  $1 \pm 10$  min discret  $0.2 \pm 1.7$  h discret  $1 \pm 10$  h discret  $0.4 \pm 4.2$  jours discret  $1 \pm 10$  jours

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl