

Relais temporisé (numérique, multifonction) PCM-07/U

Kod Electriquo: 60183 Kod Zamel: EXT10000084



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **24 ÷ 250 V AC, 30 ÷ 300 V DC**
- Consommation de courant nominale **60 mA**
- Waga **0.13**
- Tension d'alimentation **24 ÷ 250 V AC, 30 ÷ 300 V DC**
- Consommation de courant nominale **60 mA**
- Waga **0.13**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **4000 VA**
- Contacts **2NO/NC**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **16 A**
- Support de boîtier **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Le relais temporisé multifonction PCM-07/U permet de mettre en œuvre des fonctions de temporisation dans les

systèmes d'automatisation et de contrôle. Il dispose de 25 modes de fonctionnement indépendants, déclenchés par la tension d'alimentation ou par une impulsion de déclenchement externe appliquée à la borne S (provenant de la ligne L ou N). Il se caractérise par une très large plage de réglage du temps, de 0,1 s à 99 h 59 min 59,9 s, et des fonctions marche/arrêt permanentes via l'entrée IN. Il est possible de changer de mode sans attendre la fin du cycle en cours.

Dimensions du boîtier à deux modules (35 mm) : 90 x 35 x 66 mm

Emballage collectif : 32 pièces

Poids : 130 g

Plage de réglage de l'heure t en douceur 0,0 &diviser; 4,2 jours