

Tableau de distribution avec barrettes de connexion DB312S 3X12P/CMS

Kod Electriquo: 6085 Kod Kanlux: 3836



Dane techniczne:

- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif 1/-/5
- Nombre de champs/modules **3 x 12P**
- Waga **2.00**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif 1/-/5
- Nombre de champs/modules **3 x 12P**
- Waga **2.00**
- Fréquence nominale **50Hz**
- Classe de protection **II**
- Température ambiante admissible **od -25 do 55 stopni**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP40**
- Méthode d'installation **do nabudowania na podłożu pionowym**
- Application **wewnątrz**
- Degré de protection mécanique IK **IK06**

- Tension nominale **400V~**
- wykonane z tworzywa ABS
- wytrzymałość mechaniczna wynosząca IK06
- maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C
- wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s
- drzwiczki w kolorze przezroczystym brązowym, uchylane ku górze
- obudowa w kolorze białym RAL 9003

