

## Lampadaire LED Pagga 60 W CW

Kod Electriquo: 61485 Kod Bowi: 61485



**REGULACJA KĄTA  
NACHYLENIA**



|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Puissance [W]             | 60 W    |
| Tension d'alimentation :  | 230 Vca |
| Fréquence nominale f (Hz) | 50 Hz   |
| Flux lumineux [lm]        | 4800    |
|                           |         |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Température de couleur [K]         | 6000-6500K       |
| IRC (Ra)                           | 75               |
| Angle d'éclairage                  | 65°x120°         |
| Quantité diodes                    | 60               |
| Type de diodes                     | LED de puissance |
| Facteur de puissance PF            | ≥0,95            |
| Dimensions [mm]                    | 850*350*175      |
| Trou de montage. [mm]              | Ø(55÷65)         |
| Durée de conservation nominale (h) | 50 000           |
| Degré d'étanchéité IP              | IP65             |
| Couleur du boîtier :               | gris             |
| Matériau du boîtier :              | aluminium        |
| Diffuseur (abat-jour) :            | verre            |

#### Deklaracja zgodności

Napięcie zasilania: 230Vac, 50Hz  
 Współczynnik mocy: >0,95  
 Materiał obudowy: stop aluminium  
 Kolor obudowy: szary  
 Szczelność obudowy: IP65  
 Dyfuzor (klosz): soczewka (szkło)  
 Montaż na maszcie: wysięgnik poziomy  
 Uchwyt montażowy: stały  
 Regul. kąta nachylenia: brak  
 Klasa ochrony p.poraż.: I  
 Temperatura pracy: -40°C ÷ +50°C  
 Certyfikaty: CE, RoHS

|       |        |
|-------|--------|
| Index | 009921 |
|       |        |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Moc [W]               | 100             |
| Strumień światła [lm] | 6000            |
| CRI (Ra)              | >75             |
| Kąt świecenia         | 140°/60°        |
| Ilośćdiod             | 2               |
| Rodzaj diod           | 50W COB Epistar |
| Wymiary [mm]          | 580×340×130     |
| Otwór montaż. [mm]    | Ø(41÷65)        |



