

# Luminaire HERMETIC LINX 150, 24 W, blanc chaud, cache PC, opale, IP 65

Kod Electriquo: 61766 Kod Elgo: YS-WO0098-70



## Dane techniczne:

- Poids du produit **2,56kg**
- Pouvoir **24W**
- Durée de vie **50000 h**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2500 lm**
- Couleur claire **ciepła biała**
- Température de couleur [K] **2800 ÷ 3100K**
- Classe de protection IP **IP65**
- type\_de\_source\_lumineuse\_LED **SMD**
- Poids du produit **2,56kg**
- Pouvoir **24W**
- Durée de vie **50000 h**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2500 lm**
- Couleur claire **ciepła biała**
- Température de couleur [K] **2800 ÷ 3100K**
- Classe de protection IP **IP65**
- type\_de\_source\_lumineuse\_LED **SMD**

## Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 65
- współczynnik ochrony przed uderzeniami mechanicznymi: IK 10 dla klosza
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: 2 moduły z diodami LED typu SMD, zamocowane na płycie montażowej
- klosz: opal, z poliwęglanu (PC)
- obudowa: z poliwęglanu (PC)
- klamry: z poliwęglanu (PC), mocujące klosz do obudowy
- elektroniczny układ zasilający moduły z diodami LED
- mikrofalowy czujnik ruchu - opcja ON/OFF
- dławnica z uszczelką do podłączenia zasilania
- wersja kolorystyczna: szary
- montaż: nastropowy lub zwieszany, za pomocą specjalnych uchwyty lub wieszaków (w komplecie)
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, np. hal przemysłowych, kotłowni, hydrowęzłów, łazienek, magazynów, pomieszczeń warsztatowych, garaży, itp.

## Certyfikaty i normy

- Deklaracja zgodności ELGO Nr CE/09/2015
- Normy zharmonizowane z Dyrektywą LVD (bezpieczeństwa):
  - PN-EN 62471:2010
  - PN-IEC 598-2-1 + A1:1994
  - PN-EN 60598-1:2011
- Normy zharmonizowane z Dyrektywą EMC (kompatybilność elektromagnetyczna):
  - PN-EN 55015:2013-10
  - PN-EN 61000-3-2:2007 + A1 + A2:2010
  - PN-EN 61000-3-3:2011
  - PN-EN 61547:2009

