

# Module d'urgence D8/A 3h + NiCd (pour luminaires avec alimentation interne 75-100 DC)

Kod Electriquo: 62325



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Temps de travail **3h**
- Batterie **NiCd**
- Temps de travail **3h**
- Batterie **NiCd**
- Tension d'alimentation **230V**
- Température ambiante minimale autorisée **10°**
- Température ambiante admissible **max 50°**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif **40**

Zestawy awaryjnego oświetlenia przeznaczone są do montażu w oprawach oświetleniowych wyposażonych w LED-owe źródła światła o mocy do 30W. Przystosowane są do współpracy ze świetłówkami LED zasilanymi ze stałoprądowych zewnętrznych zasilaczy oraz ze świetłówkami LED zasilanymi bezpośrednio z sieci 230VAC. Wykrywają zanik zasilania normalnego tj. 230V/50Hz i wykorzystując energię zgmagazynowaną w akumulatorach, zaczynają generować prąd, niezbędny do zasilania lamp LED-owych. Czas pracy w trybie awaryjnym wynosi 1-3h i jest zależny od mocy świetłówki LED oraz pojemności zastosowanego akumulatora

Klasa szczelności: IP20

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h / 2h / 3h

Temperatura pracy: 10°C ~ 50°C

Typ akumulatora: Ni-Cd HT / Ni-Mh HT

Napięcie zasilania: 230V 50 Hz

Wymiary (wys/szer/dł): 36/42/151 mm

## Tabela zastosowań

| Lp. | Źródło światła | Moc | Trzonek | Typ modułu LED Bateria | Czas pracy w |
|-----|----------------|-----|---------|------------------------|--------------|
|-----|----------------|-----|---------|------------------------|--------------|

|    |                                               |      |          |                  |              |              |
|----|-----------------------------------------------|------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 1  | Polaris PS-1121-Z<br>120cm                    | 16W  | G13      | DC6815           | 3,6V 2500mAh | awarii<br>2h |
| 2  | Polaris PPL-10W10W<br>4GX24-C                 |      | E27      | AC6810           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 3  | Polaris<br>światłówka<br>230VAC 60cm          | 8W   | G13      | DC6818           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 4  | Illuminotti<br>światłówka<br>230VAC 60cm      | 8W   | G13      | DC6818           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 5  | LAWON VIRI<br>BRIGHT<br>65-08EEU              | 8W   | E27      | DC6810           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 6  | ECOLIGHTING -<br>24SMD                        |      | GU10     | DC1515<br>DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 7  | LAWON INQ -<br>24SMD                          |      | GU10     | DC6808           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 8  | LAWON<br>LED-POL 5W                           | 5W   | GU10     | DC6808           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 9  | LAWON<br>ECOLIGHTING<br>60SMD                 | -    | GU10     | DC6808           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 10 | LAWON24SMD -<br>ciepły<br>LIGHTECH ECO        |      | GU10     | DC6808           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 11 | LAWON 80 SMD-<br>ciepły KOBİ                  |      | GU10     | DC6808           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 12 | LAWON 80SMD -<br>zimny<br>ECOLIGHTING         |      | GU10     | DC6808           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 13 | POLARIS<br>PSP-B04E27-C                       | 4,8W | E27      | AC6810           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 14 | POLARIS<br>PL-10W-50SMD                       | 10W  | E27      | AC6810           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 15 | POLARIS<br>PLAFONIERA<br>TECHNICZNA           | 20W  | ceramika | DC1515           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 16 | Plafoniera<br>Round LED                       | 10W  | -        | 48V DC6818       | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 17 | Pasek LED 5m -<br>8mm 12VDC                   |      | -        | 12V DC6818       | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 18 | Greenlux LED90 18W<br>FENIX-S White<br>18W CW |      | -        | 48V DC6818       | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 19 | High Power LED 9W<br>lamp                     |      | -        | 48V DC6818       | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 20 | High Power LED 18W<br>lamp                    |      | -        | 48V DC6818       | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 21 | Philips Master<br>LEDtube                     | 19W  | G13      | DC6818           | 3,6V 2500mAh | 2h           |
| 22 | Lumax SMD                                     | 18W  | G13      | DC1515           | 3,6V 2500mAh | 2h           |

|    |                                                          |     |     |                   |              |    |
|----|----------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|--------------|----|
| 23 | LED daylight tube<br>ZARCOLED<br>LAMP TUBE<br>E-T8-600mm | 8W  | G13 | DC1515            | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 24 | SYLVANIA<br>ToLED                                        | 18W | G13 | DC1515,<br>DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
| 25 | Downlight<br>SHERIF LED<br>3450lm 830WH                  | 35W | -   | 48V DC6818        | 3,6V 2500mAh | 2h |

| Model /<br>Model      | Numer<br>katalogowy /<br>Catalogue<br>number | Autonomia* /<br>Autonomy* | Akumulator /<br>Battery pack | Zastosowanie ** /<br>Applications **                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIMUS LED D9/A 2h    | 99946                                        | 2 h                       | NiCd 3xC 3,6V 2500mAh        | Źródła lub oprawy z zasilaniem 230 V AC /<br>LED sources or lamps with 230 V AC supply ***        |
| PRIMUS LED D1/A 2h    | 99943                                        | 2 h                       | NiCd 3xC 3,6V 2500mAh        | Źródła lub oprawy z zasilaniem do 12 V DC /<br>LED sources or lamps with up to 12 V DC supply *** |
| PRIMUS LED D2/A 2h    | 98865                                        | 2 h                       | NiCd 3xC 3,6V 2500mAh        | Źródła lub oprawy z zasilaniem 12-24 V DC /<br>LED sources or lamps with 12-24 V DC supply ***    |
| PRIMUS LED D4/A 2h    | 99937                                        | 2 h                       | NiCd 3xC 3,6V 2500mAh        | Źródła lub oprawy z zasilaniem 24-48 V DC /<br>LED sources or lamps with 24-48 V DC supply ***    |
| PRIMUS LED D6/A MT 3h | 98870                                        | 2 h                       | NiCd 3xD 3,6V 4000mAh        | Źródła lub oprawy z zasilaniem 48-60 V DC /<br>LED sources or lamps with 48-60 V DC supply ***    |

\* Dostępne są również czasy autonomii 1 h oraz 3 h / 1 h and 3 h autonomy times are also available on request

\*\* Poniższe informacje są ogólne, dokładny dobór może nastąpić po konsultacji z działem handlowym / The information given below is general, please consult the commercial department to make a choice

\*\*\* Zależnie od technicznej możliwości podłączenia modułu przed lub za zasilaczem LED / Depending on possibility to connect an emergency module either on input or output of a LED driver

#### MODELE PRIMUS LED AC1S-XE DEDYKOWANE DO ŚWIE TLÓWEK INTELIGHT FEST PRO LED AC1S-XE / MODELS OF PRIMUS LED AC1S-XE DEDICATED FOR INTELIGHT LED TUBES FEST PRO LED AC1S-XE

| Model /<br>Model   | Autonomia* /<br>Autonomy* | Funkcja /<br>Function | Akumulator /<br>Battery pack | Waga (kg) /<br>Weight (kg) |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| Primus LED AC1S-xE | 2 h                       | SA/A                  | 3,6 V / 2,5 Ah               | 0,45                       |

\* Dostępne są również czasy autonomii 1 h oraz 3 h / 1 h and 3 h autonomy times are also available on request

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.