

# Plafonnier mobile PINO 300, 3 x max. 50 W, gris

Kod Electriquo: 62410 Kod Brilum: OS-PIN300-90



## Dane techniczne:

- Nombre de sources lumineuses **3**
- Poignée **G9**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **szary**
- Puissance maximale de la source lumineuse **50W**
- Nombre de sources lumineuses **3**
- Poignée **G9**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **szary**
- Puissance maximale de la source lumineuse **50W**

Plafonnier PINO 300, 3 x max. 50 W, gris

| Indeks produktu | Typ opakowania | Ilość szt. w opakowaniu | Kod EAN       |
|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| OS-PIN300-90    | jednostkowe    | 1 szt.                  | 5905148055705 |
|                 | zbiorcze       | 4 szt.                  | 5905148055743 |

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku we wnętrzach. Oprawa oświetleniowa z możliwością regulacji

położenia. Rodzaj przyłącza: złączka trzytorowa 2,5mm<sup>2</sup>. Produkt wykonany w pierwszej klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym. Ochronę przed porażeniem uzyskano nie tylko przez zastosowanie izolacji podstawowej, lecz także przez zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa polegających na tym, że dostępne metalowe części przewodzące są połączone z przewodem ochronnym stałej instalacji zasilającej w taki sposób, że nie mogą stać się czynnymi, tzn. nie mogą spowodować porażenia elektrycznego w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej. Produkt przeznaczony do bezpośredniego montażu na normalnie palnych powierzchniach, tzn. takich, które wykonano z materiału o temperaturze zapłonu co najmniej 200 °C i który się nie odkształca ani nie mięknie w tej temperaturze. Powierzchniami normalnie palnymi są materiały budowlane, takie jak drewno i inne materiały drewnopochodne, o grubości powyżej 2mm. Produkt posiadający deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej.