Tableau de distribution H-302 C

Kod Electriquo: 66106 Kod Hybryd: H-302C

Centrala H-302C – jest najprostszym rozwiązaniem systemu CENTRALTEST, które pozwala na monitoring do 7936 opraw i obsługę za pomocą ekranu dotykowego.

Głównym przeznaczeniem centrali jest nadzór i kontrola sprawności wszystkich elementów do niej przyłączonych.

CECHY:

• Wykonywanie automatycznych i ręcznych testów IP65 wszystkich elementów systemu

• Rejestracje wyników testów

• Generowanie alarmów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

• Zapis wyników testów w pamięci zewnętrznej Pendrive

• Automatyczne sterowanie oprawami w systemie adresowania grupowego

• Sterowanie oprawami z grupy przeciwpożarowej

• Sterowanie oświetleniem nocnym

• Połączenie z BMS

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania	230V AC 50Hz
Pobór mocy	5VA
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony	IP65
Zakłócenia radioelektryczne	Poziom N
Separacja galwaniczna linii	1500V
Obciążenie linii (1 z 4)	Do 64 opraw lub 31 rozdzielaczy
Czas pracy z baterii	3h
Ilość obsługiwanych urządzeń	7936 – niezależne adresy
Sterowanie grupami	Do 4 grup + 1 grupa ppoż.

info@elektriko.pl

Sterowanie strefamiDo 127 stref

TestyTest A, Test B, Test C

Długość linii komunikacyjnejDo 1000m

MATERIAŁ:

Materiał obudowy – wysokiej jakości tworzywo – ABS oraz poliwęglan

Kolor obudowy – RAL 7035 / RAL 7024

ZASTOSOWANIE:

Instalacja systemu Centraltest składa się z opraw CT łączonych równolegle linią EIA/TIA-485 do centrali. Na jednej linii centrali może znajdować się do 64 opraw. Aby podłączyć większą ilość urządzeń należy zastosować rozdzielacz H-311 CTB-CTB. Wyjście rozdzielacza tworzy oddzielną linie dla kolejnych 64 opraw.

info@elektriko.pl