# Fuzo Led 420x420 21w 2340lm 830 Opale Gris Std

## Kod Electriquo: 66192 Kod PXF: CY004.2211.830.A000 / PX2065143

**Dane techniczne:**

- Flux lumineux du luminaire **2340 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,00 kg**
- Puissance du luminaire **21 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Flux lumineux du luminaire **2340 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,00 kg**
- Puissance du luminaire **21 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Oprawa oświetleniowa wszechstronnego zastosowania zaprojektowana pod źródła LED. Energooszczędne chipy LED renomowanych producentów charakteryzują się dużą skutecznością świetlną. wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy cos ϕ > 0,95. Istnieje możliwość kolorystycznej personalizacji obudowy w celu dopasowania do kolorystyki wnętrza. Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne.

**Wykonanie:** Ramka z profilu aluminiowego malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL. Obudowa z blachy stalowej w kolorze białym. Płyta MPRM lub OPAL.

**Montaż:** Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K.

**Zasilanie:** 230 V

| | L | W | H | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| PX2065315 10W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
| PX2065415 10W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
| PX2065322 20W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
| PX2065422 20W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
| PX2065330 19W | 420 | 240 | 82 | 410 | 230 |
| PX2065430 19W | 420 | 240 | 82 | 410 | 230 |


info@elektriko.pl

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PX2065340 29W | 420 | 420 | 82 | 410 | 410 |
| PX2065440 29W | 420 | 420 | 82 | 410 | 410 |
| PX2065444 41W | 595 | 595 | 52 | 585 | 585 |
| PX2065448 41W | 595 | 595 | 52 | 585 | 585 |
| PX2065451 19W | 618 | 91 | 82 | 600 | 73 |
| PX2065458 19W | 618 | 91 | 82 | 600 | 73 |
| PX2065465 28W | 918 | 91 | 82 | 900 | 73 |
| PX2065472 28W | 918 | 91 | 82 | 900 | 73 |
| PX2065479 36W | 1218 | 91 | 82 | 1200 | 73 |
| PX2065486 36W | 1218 | 91 | 82 | 1200 | 73 |
| PX2065101 10W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
| PX2065108 10W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
| PX2065115 20W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
| PX2065122 20W | 240 | 240 | 82 | 230 | 230 |
| PX2065129 19W | 420 | 240 | 82 | 410 | 230 |
| PX2065136 19W | 420 | 240 | 82 | 410 | 230 |
| PX2065143 29W | 420 | 420 | 82 | 410 | 410 |
| PX2065150 29W | 420 | 420 | 82 | 410 | 410 |
| PX2065157 41W | 595 | 595 | 52 | 585 | 585 |
| PX2065164 41W | 595 | 595 | 52 | 585 | 585 |
| PX2065171 19W | 618 | 91 | 82 | 600 | 73 |
| PX2065178 19W | 618 | 91 | 82 | 600 | 73 |
| PX2065185 28W | 918 | 91 | 82 | 900 | 73 |
| PX2065192 28W | 918 | 91 | 82 | 900 | 73 |
| PX2065199 36W | 1218 | 91 | 82 | 1200 | 73 |
| PX2065206 36W | 1218 | 91 | 82 | 1200 | 73 |

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania


info@elektriko.pl