

# Obligatoire Vip Gk Led 875 19 W 2775 Im 840 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 66389 Kod PXF: BJ002.2211.840.A000 / PX4070322

## Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x28W**
- Flux lumineux du luminaire **2100 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,20 kg**
- Puissance de la source lumineuse **1x28W**
- Flux lumineux du luminaire **2100 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,20 kg**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame/obturateur **OPAL**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Informations **OPAL**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Institut national d'hygiène **Tak**

Oprawa oświetleniowa serii przeznaczona do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Odpowiednie łączniki pozwalają na łączenie opraw w linii prostej jak również pod kątem prostym. Wersja z diodami LED.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL.

**Montaż:** Do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K za pomocą uchwytów mocujących.

**Akcesoria:** Łącznik (liniowy oraz 90°), końcówki.

**Zasilanie:** 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii, DALI - na zapytanie.

|               | L   | W  | H  | C   | D  |
|---------------|-----|----|----|-----|----|
| PX4070301 19W | 585 | 86 | 65 | 590 | 70 |

---

|               |      |    |    |      |    |
|---------------|------|----|----|------|----|
| PX4070308 19W | 585  | 86 | 65 | 590  | 70 |
| PX4070315 28W | 875  | 86 | 65 | 880  | 70 |
| PX4070322 28W | 875  | 86 | 65 | 880  | 70 |
| PX4070329 36W | 1165 | 86 | 65 | 1170 | 70 |
| PX4070336 36W | 1165 | 86 | 65 | 1170 | 70 |
| PX4070343 44W | 1455 | 86 | 65 | 1460 | 70 |
| PX4070350 44W | 1455 | 86 | 65 | 1460 | 70 |
| PX4070357 52W | 1745 | 86 | 65 | 1750 | 70 |
| PX4070364 52W | 1745 | 86 | 65 | 1750 | 70 |
| PX4070371 60W | 2035 | 86 | 65 | 2040 | 70 |
| PX4070378 60W | 2035 | 86 | 65 | 2040 | 70 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania