

- Courant de démarrage initial **40 A**
- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **12**
- Panneaux de la station de recherche **CE / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP20**
- Nombre maximal de SE par disjoncteur 16 A **19**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **I**
- Durabilité SE **50000 h**
- Tension d'entrée, CA **198 264 V**
- Tension d'entrée, CC **185 264 V**
- Plage de température ambiante **-15 +50 °C**
- Humidité relative **5 85 %**
- Fin de vie de la lampe, arrêt sécurisé **EOL T.2**
- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence de travail **40 50 kHz**
- Fréquence du réseau **50 60 Hz**
- Longueur **280,0 mm**
- Hauteur **21,0 mm**
- Largeur **30,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **270,0 mm**
- Section du fil, côté sortie **0,5 1,5 mm²**
- Poids du produit **183,00 g**
- Section du fil, côté entrée **0,5 1,5 mm²**
- EEI – Étiquette énergétique **A2**
- Courant de démarrage initial **40 A**
- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **12**
- Panneaux de la station de recherche **CE / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP20**
- Nombre maximal de SE par disjoncteur 16 A **19**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **I**
- Durabilité SE **50000 h**
- Tension d'entrée, CA **198 264 V**
- Tension d'entrée, CC **185 264 V**
- Plage de température ambiante **-15 +50 °C**
- Humidité relative **5 85 %**
- Fin de vie de la lampe, arrêt sécurisé **EOL T.2**

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

Obszar zastosowań

- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynki publiczne
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności **I**
- Modernizacja starszych systemów

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

