

QTP-OPTIMAL 2X54….58

Kod Electriquo: 67175 Kod Osram: 4008321880253



Dane techniczne:

- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence de travail **40 50 kHz**
- Fréquence du réseau **50 60 Hz**
- Longueur **360,0 mm**
- Hauteur **21,0 mm**
- Largeur **30,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **350,0 mm**
- Poids du produit **239,90 g**
- EEI – Étiquette énergétique **A2 BAT**
- Courant de démarrage initial **57 A**
- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **8**

- Paneaux de la station de recherche **EL / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC**
- Classe de protection **I/II**
- Nombre maximal de SE par disjoncteur 16 A **13**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **I / II**
- Durabilité SE **100000 h**
- Tension d'entrée, CA **198 264 V**
- Tension d'entrée, CC **176 276 V**
- Plage de température ambiante **-20 +50 °C**
- Humidité relative **5 85 %**
- Fin de vie de la lampe, arrêt sécurisé **EOL T.2**
- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence de travail **40 50 kHz**
- Fréquence du réseau **50 60 Hz**
- Longueur **360,0 mm**
- Hauteur **21,0 mm**
- Largeur **30,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **350,0 mm**
- Poids du produit **239,90 g**
- EEI – Étiquette énergétique **A2 BAT**
- Courant de démarrage initial **57 A**
- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **8**
- Paneaux de la station de recherche **EL / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC**
- Classe de protection **I/II**
- Nombre maximal de SE par disjoncteur 16 A **13**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **I / II**
- Durabilité SE **100000 h**
- Tension d'entrée, CA **198 264 V**
- Tension d'entrée, CC **176 276 V**
- Plage de température ambiante **-20 +50 °C**
- Humidité relative **5 85 %**
- Fin de vie de la lampe, arrêt sécurisé **EOL T.2**

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączenie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

Obszar zastosowań

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Przemysł
- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynki publiczne
- Hale sportowe i fabryki
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Modernizacja starszych systemów
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V

- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Trwałość: aż do 100 000 godzin (temperatura w punkcie $T_c = 65\text{ }^{\circ}\text{C}$, maks. 10 % współczynnik uszkodzeń)
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2 BAT
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929

