

QTz8 4X18

Kod Electriquo: 67182 Kod Osram: 4008321863362



Dane techniczne:

- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence de travail **30 45 kHz**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Longueur **210,0 mm**
- Hauteur **30,0 mm**
- Largeur **40,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **200,0 mm**
- Poids du produit **150,00 g**
- EEI – Étiquette énergétique **A2**
- Panneaux de la station de recherche **CE / CQC**
- Classe de protection **II**

- Type de sécurité **IP20**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **I**
- Plage de température ambiante **-15 +50 °C**
- Humidité relative **5 85 %**
- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence de travail **30 45 kHz**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Longueur **210,0 mm**
- Hauteur **30,0 mm**
- Largeur **40,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **200,0 mm**
- Poids du produit **150,00 g**
- EEI – Étiquette énergétique **A2**
- Panneaux de la station de recherche **CE / CQC**
- Classe de protection **II**
- Type de sécurité **IP20**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **I**
- Plage de température ambiante **-15 +50 °C**
- Humidité relative **5 85 %**

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa obudowa
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Hale sportowe
- Linie świetlne
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2

