

Étoile LED MR16 50 36° 8 W/827 GU5.3

Kod Electriquo: 67248 Kod Osram: 4052899944404



Dane techniczne:

- Puissance nominale **8,00 W**
- Tension nominale **12,0 V**
- Fréquence de travail **50 60 Hz**
- Puissance équivalente de l'ampoule **50 W**
- Angle du faisceau lumineux **36 °**
- Longueur **55,8 mm**
- Longueur totale **55,8 mm**
- Diamètre **49,6 mm**
- Durabilité nominale **15000 h**
- Durabilité **15000 h**
- Arbre (solution standard) **GU5.3**

- Assombrissement **Nie**
- Diamètre maximal **50,0 mm**
- Conformément à la directive DEEE **Tak**
- Angle de faisceau nominal **36 °**
- Flux lumineux nominal **621 lm**
- Puissance nominale **7,50 W**
- Flux lumineux nominal **621 lm**
- Couleur de la lumière selon la norme EN 12464-1 **Warm White**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **80**
- Température de couleur **2700 K**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Teneur nominale en mercure **0,0 mg**
- Lumière **1430 cd**
- Puissance nominale **8,00 W**
- Tension nominale **12,0 V**
- Fréquence de travail **50 60 Hz**
- Puissance équivalente de l'ampoule **50 W**
- Angle du faisceau lumineux **36 °**
- Longueur **55,8 mm**
- Longueur totale **55,8 mm**
- Diamètre **49,6 mm**
- Durabilité nominale **15000 h**
- Durabilité **15000 h**
- Arbre (solution standard) **GU5.3**
- Assombrissement **Nie**
- Diamètre maximal **50,0 mm**
- Conformément à la directive DEEE **Tak**
- Angle de faisceau nominal **36 °**
- Flux lumineux nominal **621 lm**
- Puissance nominale **7,50 W**
- Flux lumineux nominal **621 lm**
- Couleur de la lumière selon la norme EN 12464-1 **Warm White**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **80**
- Température de couleur **2700 K**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Teneur nominale en mercure **0,0 mg**
- Lumière **1430 cd**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo niskie zużycie energii
- Wyjątkowo długa trwałość
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Odporność na wstrząsy i drgania
- Białe światło nowej generacji, wysoka wydajność

Obszar zastosowań

- Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów itp.
- Wystawy, domy towarowe
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65)
- Kierunkowe źródła światła
- Muzea
- Gościnność
- Sklepy

Cechy produktu

- Profesjonalna lampa LED
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Trzonek: GU5.3
- Trwałość: do 15 000 h
- Lampy niezawierające rtęci

Wyposażenie / Akcesoria

- Wyposażone w LED wysokiej mocy



