

Mini lampe de sol d'extérieur Dasar LED, ronde, en acier inoxydable 316, 2 W, 3 000 K, 12-24 V, IP67

Kod Electriquo: 68588 Kod SLV: 233540



Dane techniczne:

- Couleur **stal nierdzewna szczotkowana**
- Matériel **stal nierdzewna 316/szkło**
- Tension **12V=/24V=**
- Hauteur **6,7 cm**
- Diamètre **3,7 cm**
- Classe de protection **IP67**
- Couper **Ø 3,0 cm**
- Profondeur de montage **8,0 cm**
- Durée moyenne de combustion **25000h**
- Flux lumineux **120lm**
- Température de couleur **3000K**
- Angle du faisceau **31°**
- Rendu des couleurs **CRI 80**
- Source de lumière **PowerLED**
- Nombre de sources **1 modul**
- Source lumineuse incluse **tak**
- Classe énergétique **A - A++**

- Méthode d'installation **podłoże, do zabudowania**
- Puissance maximale de la source **2W**
- Charge maximale **0,25T**
- Résistance aux chocs **5J**
- Couleur **stal nierdzewna szczotkowana**
- Matériel **stal nierdzewna 316/szkło**
- Tension **12V=/24V=**
- Hauteur **6,7 cm**
- Diamètre **3,7 cm**
- Classe de protection **IP67**
- Couper **Ø 3,0 cm**
- Profondeur de montage **8,0 cm**
- Durée moyenne de combustion **25000h**
- Flux lumineux **120lm**
- Température de couleur **3000K**
- Angle du faisceau **31°**
- Rendu des couleurs **CRI 80**
- Source de lumière **PowerLED**
- Nombre de sources **1 moduł**
- Source lumineuse incluse **tak**
- Classe énergétique **A - A++**
- Méthode d'installation **podłoże, do zabudowania**
- Puissance maximale de la source **2W**
- Charge maximale **0,25T**
- Résistance aux chocs **5J**
- Oprawa nie może być instalowana w drewnie
- Długość przewodu zasilającego **150 cm**