

Kit Downlight Tria Mini DI rond, aluminium brossé, 30°, 3 000 K, avec alimentation et clip

Kod Electriquo: 69163 Kod SLV: 113976



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **aluminium szczotkowane**
- Matériel **aluminium**
- Tension **230V**
- Hauteur **3,6 cm**
- Diamètre **5,2 cm**
- Classe de protection **IP44**
- Couper **Ø 4,0 cm**
- Profondeur de montage **4,0 cm**

- Durée moyenne de combustion **30000h**
- Flux lumineux **143lm**
- Température de couleur **3000K**
- Angle du faisceau **30°**
- Rendu des couleurs **CRI 80**
- Source de lumière **PowerLED**
- Nombre de sources **1 modul**
- Source lumineuse incluse **tak**
- Classe énergétique **A - A++**
- Plage de déflexion **30°**
- Méthode d'installation **sufit, do zabudowania**
- Puissance maximale de la source **2,2W**
- Puissance totale **4,4W**
- Couleur **aluminium szczotkowane**
- Matériel **aluminium**
- Tension **230V**
- Hauteur **3,6 cm**
- Diamètre **5,2 cm**
- Classe de protection **IP44**
- Couper **Ø 4,0 cm**
- Profondeur de montage **4,0 cm**
- Durée moyenne de combustion **30000h**
- Flux lumineux **143lm**
- Température de couleur **3000K**
- Angle du faisceau **30°**
- Rendu des couleurs **CRI 80**
- Source de lumière **PowerLED**
- Nombre de sources **1 modul**
- Source lumineuse incluse **tak**
- Classe énergétique **A - A++**
- Plage de déflexion **30°**
- Méthode d'installation **sufit, do zabudowania**
- Puissance maximale de la source **2,2W**
- Puissance totale **4,4W**

- Do sufitów o maksymalnej grubości 20mm
- Mocowanie za pomocą klipsów
- W zestawie z zasilaczem Led



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.