

Patta-f pour projecteur carré encastrable en aluminium brossé 9 W 38 ° 3 000 K avec alimentation

Kod Electriquo: 69214 Kod SLV: 114436



Dane techniczne:

- Couleur **aluminium szczotkowane**
- Matériel **aluminium/szkło**
- Tension **230V**
- Longueur **8,0 cm**
- Hauteur **4,5 cm**
- Classe de protection **IP65**
- Couper **Ø 6,0 cm**
- Profondeur de montage **5,0 cm**
- Largeur **8,0 cm**
- Durée moyenne de combustion **40000h**
- Flux lumineux **800lm**
- Température de couleur **3000K**
- Angle du faisceau **38°**
- Rendu des couleurs **CRI 80**
- Source de lumière **LED COB**
- Nombre de sources **1 modul**
- Source lumineuse incluse **tak**

- Tirage/charge maximale **12 W**
- Classe énergétique **A - A++**
- Méthode d'installation **sufit, do zabudowania**
- Couleur **aluminium szczotkowane**
- Matériel **aluminium/szkło**
- Tension **230V**
- Longueur **8,0 cm**
- Hauteur **4,5 cm**
- Classe de protection **IP65**
- Couper **Ø 6,0 cm**
- Profondeur de montage **5,0 cm**
- Largeur **8,0 cm**
- Durée moyenne de combustion **40000h**
- Flux lumineux **800lm**
- Température de couleur **3000K**
- Angle du faisceau **38°**
- Rendu des couleurs **CRI 80**
- Source de lumière **LED COB**
- Nombre de sources **1 moduł**
- Source lumineuse incluse **tak**
- Tirage/charge maximale **12 W**
- Classe énergétique **A - A++**
- Méthode d'installation **sufit, do zabudowania**
- Przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- Do sufitów o grubości 25mm
- Dostarczana z zasilaczem LED
- Możliwość ściemniania