

Applique et plafonnier DUST 158NM, 1x58W avec ballast magnétique, cache PC, IP 65

Kod Electriquo: 69770 Kod Elgo: YS-WO0042-14



Dane techniczne:

- Classe de protection I
- Degré de protection **IP 65**
- Modèle **DUST 158NM**
- Indice **YS-WO0042-14**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Facteur de puissance $\cos \varphi \leq 0,5$
- Fréquence de travail **50Hz**
- Température de fonctionnement $T_a +5^{\circ}\text{C} \div +25^{\circ}\text{C}$
- Efficacité lumineuse **69%**
- Poids du cadre **2,83kg**
- Base de source lumineuse **G13**
- Puissance de la source lumineuse **1 x 58W**
- Type de source lumineuse (non incluse) **światłówka liniowa T8**
- Consommation d'énergie **67W**
- Classe de protection I
- Degré de protection **IP 65**
- Modèle **DUST 158NM**
- Indice **YS-WO0042-14**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Facteur de puissance $\cos \varphi \leq 0,5$

- Fréquence de travail **50Hz**
- Température de fonctionnement Ta **+5°C ÷ +25°C**
- Efficacité lumineuse **69%**
- Poids du cadre **2,83kg**
- Base de source lumineuse **G13**
- Puissance de la source lumineuse **1 x 58W**
- Type de source lumineuse (non incluse) **światłówka liniowa T8**
- Consommation d'énergie **67W**

Applique-plafonnier DUST 158NM, 1x58W avec ballast magnétique, cache PC, IP 65

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 65
- współczynnik ochrony przed uderzeniami mechanicznymi: IK 10 dla klosza
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: do jednej świetłówki liniowej T8 z trzonkiem G13 o mocy 58W (brak w komplecie)
- klosz: z poliwęglanu (PC), wewnątrz ryflowany, o gładkiej powierzchni zewnętrznej
- obudowa: z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
- klamry: z poliamidu, mocujące klosz do obudowy
- statecznik: magnetyczny
- kompensacja mocy biernej
- wersja kolorystyczna: szary
- montaż: nastropowy lub zwieszany
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, np. hal przemysłowych, kotłowni, hydrowęzłów, łazienek, magazynów, pomieszczeń warsztatowych itp.

Wymiary gabarytowe

* rozstaw otworów do mocowania bezpośrednio do sufitu

**rozstaw zawieszek do mocowania