

Applique et plafonnier MEOLA 128D, 28 W, blanc

Kod Electriquo: 69829 Kod Elgo: YB-MED011-28



Dane techniczne:

- Classe de protection I
- Degré de protection **IP 20**
- Modèle **MEOLA 128D**
- Indice **YB-MED011-28**
- Tension d'alimentation **220 ÷ 240V AC**
- Facteur de puissance $\cos \varphi$ **0,97**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Température de fonctionnement T_a **+5°C ÷ +25°C**
- Poids du cadre **2,3kg**
- Base de source lumineuse **G5**
- Puissance de la source lumineuse **1 x 28W**
- Type de source lumineuse (non incluse) **światłówka liniowa T5**
- Consommation d'énergie **32W**
- Classe de protection I
- Degré de protection **IP 20**
- Modèle **MEOLA 128D**
- Indice **YB-MED011-28**
- Tension d'alimentation **220 ÷ 240V AC**
- Facteur de puissance $\cos \varphi$ **0,97**
- Fréquence de travail **50Hz**

- Température de fonctionnement Ta **+5°C ÷ +25°C**
- Poids du cadre **2,3kg**
- Base de source lumineuse **G5**
- Puissance de la source lumineuse **1 x 28W**
- Type de source lumineuse (non incluse) **światłówka liniowa T5**
- Consommation d'énergie **32W**

Applique et plafonnier MEOLA 128D, 28W, blanc

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: do jednej światłówki liniowej T5 z trzonkiem G5, o mocy 28W (brak w komplecie)
- klosz: dyfuzor satynowany, z polimetakrylanu metylu (PMMA)
- obudowa: z blachy stalowej, malowana proszkowo
- boczki: z poliwęglanu (PC)
- statecznik: elektroniczny
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: nastropowy lub zwieszany za pomocą zwieszaków linkowych dostępnych jako akcesoria dodatkowe (brak w komplecie)
- zastosowanie: oświetlenie wnętrz użyteczności publicznej, biur, sklepów oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu i wilgotności