

Applique et plafonnier VILO 34, 4 x max.50W chrome satiné.

Kod Electriquo: 69931 Kod Brilum: LS-VILO34-72



Dane techniczne:

- Classe de protection I
- Degré de protection **IP 20**
- Modèle **VILO 34**
- Indice **LS-VILO34-72**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Poids du cadre **1,1kg**
- Base de source lumineuse **G9**
- Puissance de la source lumineuse **4 x max. 50W**
- Type de source lumineuse (incluse) **żarówka halogenowa typu G-9**
- Classe de protection I
- Degré de protection **IP 20**
- Modèle **VILO 34**
- Indice **LS-VILO34-72**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Poids du cadre **1,1kg**
- Base de source lumineuse **G9**
- Puissance de la source lumineuse **4 x max. 50W**
- Type de source lumineuse (incluse) **żarówka halogenowa typu G-9**

Applique et plafonnier VILO 34, 4 x max. 50 W, couleur chrome satiné

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: 230V AC / 50Hz
- źródło światła: trzy żarówki halogenowe typu G-9 z trzonkiem G9, o max. mocy 50W (w komplecie)
- nie dotykać źródła światła palcami - może to skrócić żywotność żarówki (w takim przypadku należy przemyć żarówkę watką nasączoną alkoholem)
- klosz: szklany
- podstawa/obudowa: stalowa
- uwaga: niektóre elementy oprawy mogą być gorące!
- oprawa ruchoma: z możliwością regulacji kierunku świecenia - w pionie do 90°, w poziomie do 315°
- rodzaj przyłącza: złączka trzytorowa 2,5mm²
- wersja kolorystyczna: chrom satynowy
- montaż: bezpośrednio na suficie lub ścianie, za pomocą kołków rozporowych, w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, a także stosowane w celach dekoracyjnych i do zaakcentowania oświetleniem wybranych miejsc