

Plafonnier ARION 8226E, 2 x 26 W, ballast EVG par HELVAR

Kod Electriquo: 70255 Kod Elgo: YD-WOAA59-48



Dane techniczne:

- Classe de protection I
- Degré de protection IP 20
- Modèle **ARION 8226E**
- Indice **YD-WOAA59-48**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Facteur de puissance $\cos \varphi$ **0,97**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Poids du cadre **1,0kg**
- Base de source lumineuse **G24q**
- Puissance de la source lumineuse **2 x 26W**
- Type de source lumineuse (non incluse) **światłówka kompaktowa PLC/4P**
- Classe de protection I
- Degré de protection IP 20
- Modèle **ARION 8226E**
- Indice **YD-WOAA59-48**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Facteur de puissance $\cos \varphi$ **0,97**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Poids du cadre **1,0kg**
- Base de source lumineuse **G24q**

- Puissance de la source lumineuse **2 x 26W**
- Type de source lumineuse (non incluse) **światłówka kompaktowa PLC/4P**

Plafonnier ARION 8226E, 2X26W, ballast électronique HELVAR

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: bezpośrednio napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: do dwóch świetlówek kompaktowych niezintegrowanych typu PLC/4P z trzonkiem G24q, o mocy 26W (brak w komplecie)
- oprawa stała: bez możliwości regulacji kierunku świecenia
- odbłyśnik: z aluminium, elektropolerowany
- kołnierz/pierścień: z odlewu aluminiowego
- stateczniki: 2 szt., elektroniczne - każda światłówka kompaktowa zasilana przez niezależny statecznik elektroniczny
- rodzaj przyłącza: złączki (2 szt.)
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: do wbudowania w sufit podwieszany, w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu
- zastosowanie: oświetlenie biur, sklepów, hoteli, restauracji, pomieszczeń mieszkalnych, a także tworzenie akcentów świetlnych w galeriach, muzeach, itp.

Wymiary gabarytowe