

Plafonnier QUAD 13D, 2X13W chrome satiné

Kod Electriquo: 70321 Kod Brilum: OS-QU13D0-72



Dane techniczne:

- Classe de protection **I**
- Degré de protection **IP 20**
- Modèle **QUAD 13D**
- Indice **OS-QU13D0-72**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Poids du cadre **1,82kg**
- Base de source lumineuse **G24d**
- Puissance de la source lumineuse **2 x 13W**
- Type de source lumineuse (non incluse) **światłówka kompaktowa PLC/2P**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection **IP 20**
- Modèle **QUAD 13D**
- Indice **OS-QU13D0-72**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Poids du cadre **1,82kg**
- Base de source lumineuse **G24d**
- Puissance de la source lumineuse **2 x 13W**
- Type de source lumineuse (non incluse) **światłówka kompaktowa PLC/2P**

Plafonnier QUAD 13D, 2X13W, chrome satiné

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: bezpośrednio napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: do dwóch świetlówek kompaktowych niezintegrowanych typu PLC/2P z trzonkiem G24d, o mocy 13W (brak w komplecie)
- oprawa stała: bez możliwości regulacji kierunku świecenia
- klosz/dyfuzor: szkło
- odbłyśnik: z aluminium
- kołnierz/pierścień: ze stopu aluminium
- obudowa: stal
- statecznik: magnetyczny
- rodzaj przyłącza: złączka trzytorowa 2,5mm²
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: do wbudowania w sufit podwieszany, w odległości nie mniejszej niż 1m od najbliższego oświetlanego obiektu
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń biurowych, przestrzeni handlowych, holi recepcyjnych, korytarzy, banków, hoteli, a także sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Wymiary gabarytowe