

Luminaire de secours Moniteur 2 IP65 GR E3/ST DOUBLE SIGNALISATION

Kod Electriquo: 70712 Kod Glamox: MON544511



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3h**
- Mode de fonctionnement du luminaire : TC-continu, TA-urgence **TC**
- ta_od **-20**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3h**
- Mode de fonctionnement du luminaire : TC-continu, TA-urgence **TC**
- ta_od **-20**

Dwustronna oprawa nastropowa

System pracy ośw. awaryjnego w zależności od wariantu:

- ATI - wersja AUTOTEST
- STI - wersja STANDARD
- CB220 - – wersja do CENTRALNEJ BATERII 220V DC
- CTI - DALI - wersja CENTRALNIE NADZOROWANA

OBUDOWA: tworzywo sztuczne

DYFUZOR: tworzywo, opalowe

ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W

AKUMULATOR:

1) W wersji opraw z modułem awaryjnym: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem

2) Oprawy do centralnej baterii są bez akumulatorów

Przeznaczenie: oświetlenie kierunkowe, oznaczanie dróg ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych

Technologia 3xS: save money, save energy, save time

Opcjonalnie w wybranych wariantach oprawy: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia