

Luminaire de secours DS1-S1,2TC3N

Kod Electriquo: 70716 Kod Glamox: 8673230



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Numéro de catalogue **8673230**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Type de cadre **DS1-S1,2TC3N**
- Balance **1.25**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3h**
- Mode de fonctionnement du luminaire : TC-continu, TA-urgence **TC**
- Numéro de catalogue **8673230**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Type de cadre **DS1-S1,2TC3N**
- Balance **1.25**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3h**
- Mode de fonctionnement du luminaire : TC-continu, TA-urgence **TC**

Dwustronna oprawa nastropowa lub naścienna

System pracy ośw. awaryjnego w zależności od wariantu:

- ATI - wersja AUTOTEST
- STI - wersja STANDARD
- CB220 – – wersja do CENTRALNEJ BATERII 220V DC
- CTI - DALI - wersja CENTRALNIE NADZOROWANA

OBUDOWA: tworzywo sztuczne

DYFUZOR: tworzywo, opalowe

ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W

AKUMULATOR: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem

WERSJA AWARYJNA: wersja CTI2, ATI, STI, CBA

PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunkowe, oznaczanie dróg ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia, montaż CLICK-ON