Ruban LED Premium 24 V 2835 120 diodes par mètre 50 m 6000 K IP20

Kod Electriquo: 70789 Kod Bowi: 004737

Dane techniczne:

- Durée de vie **40000h**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7600-9000**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**
- Angle du faisceau lumineux **120°**
- Nombre de diodes **234**
- Durée de vie **40000h**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7600-9000**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**
- Angle du faisceau lumineux **120°**
- Nombre de diodes **234**
- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Tension d'alimentation **220-240V**
- Classe de protection **II**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**

info@elektriko.pl

- Source de lumière **LED**

Puissance [W] : 100 W

Tension d’alimentation : 230 Vac

Fréquence nominale f (Hz) : 50 Hz

Flux lumineux [lm] : 7 600-9 000

Température de couleur [K] : 6 000-6 500

IRC (Ra) : >75

Angle de faisceau : 120 °

Nombre de diodes : 234

Type de diode : SMD5730

Facteur de puissance PF : >0,95

Dimensions ØxD [mm]: 335×290×89

Durée de vie nominale (h): 40000

Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale: 70%

Degré de protection IP: IP65

Couleur du boîtier: noir

Matériau du boîtier: alliage d'aluminium

Diffuseur (abat-jour): verre transparent

Classe de protection: I

Conditions de fonctionnement optimales (température de fonctionnement): -30 à +50 °C

Allumage Temps : 0,3 s

Nombre de cycles marche/arrêt : 100 000 x

Temps de préchauffage de la lampe à 60 % du flux lumineux total : 0,2 s

Temps de préchauffage de la lampe à 90 % du flux lumineux total : 0,3 s

Certificats : CE RoHS

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl