

Plafonnier LED LABOR 24W DW

Kod Electriquo: 72129 Kod Bowi: 011037



Index

011037

Puissance [W]

24 W

Tension d'alimentation :

230 Vac

Fréquence nominale f (Hz)

50 Hz

Flux lumineux [lm]

1 540-1 650

Température de couleur [K]

4 000-4 500 K

IRC (Ra)

IRC>80

Angle de faisceau

180°

Nombre de diodes

44

Type de diode

SMD5730

Facteur de puissance PF

0,5

Dimensions Ø×D [mm]

400*110

Durée de vie nominale (h)

40 000

Maintien du flux lumineux Facteur de puissance à la fin de la durée de vie nominale

70 %

Couleur du boîtier :

blanc + orange

Matériau du boîtier :

Tôle d'acier/MS

Diffuseur (couvercle) :

laiteux

Classe de protection

I

Conditions de fonctionnement optimales (température de fonctionnement)

interne de -25 à +50 °C

Temps d'allumage

0,2 s

Nombre de cycles marche/arrêt

100 000 x

Temps de préchauffage de la lampe à 60 % du flux lumineux total

0,1 s

Temps de préchauffage de la lampe à 90 % du flux lumineux total

0,2 s

Certificats :

CE RoHS

Alimentation incluse :

oui