

# Vector II SMD LED 32 W Mat IP40 4 000 K 1 258 mm

Kod Electriquo: 72170 Kod Lena: 179198



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux **2850lm**
- Puissance nominale **32W**
- Température de couleur **4000K**
- Type d'abat-jour **PRM MAT**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Flux lumineux **2850lm**
- Puissance nominale **32W**
- Température de couleur **4000K**
- Type d'abat-jour **PRM MAT**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Alimentation 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Degré de protection IP40 **Stopień szczelności IP40**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK07 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK07**

Caractéristiques :

Ce luminaire LED, pour montage en surface, au plafond ou au mur, équipé de panneaux LED GO! basse consommation, se distingue par ses performances d'éclairage élevées. Sa base en acier est thermolaquée. Son

abat-jour opalisé, monocouche et spécialisé, est hautement résistant aux UV. Température de couleur : 3 000 K, 4 000 K ; IRC > 80 ; durée de vie du panneau LED : 50 000 heures (L70B50) ta = 25 °C.

**Application :**

Ce luminaire LED multifonction est conçu pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments. Il est particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des locaux techniques et des couloirs. Son abat-jour opalisé offre la protection anti-éblouissement requise pour les applications de bureau, conformément à la norme PN-EN 12464-1. Ce luminaire est utilisé aussi bien dans les nouvelles applications que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED basse consommation. Sa conception est adaptée à un montage en surface (au plafond) avec un équipement standard.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.