Downlight LED Maera 3 W W

Kod Electriquo: 73247 Kod Bowi: 004752

Dane techniczne:

- Pouvoir **3W**
- Température de couleur [K] **2500-3000K**
- Pouvoir **3W**
- Température de couleur [K] **2500-3000K**
- Tension d'alimentation **230VAC**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Source lumineuse incluse **TAK**

Puissance [W] 3W

Tension d'alimentation : 230Vac

Fréquence nominale f (Hz) 50Hz

Flux lumineux [lm] 225

info@elektriko.pl

Température de couleur [K] 2500-3000K

IRC (Ra) ≥ 80

Angle de faisceau 150°

Nombre de diodes 1

Type de diodes COB

Facteur de puissance PF ≥ 0,56

Dimensions Ø×D [mm] 65mx65mm

Durée de vie nominale (h) 40 000

Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale 70 %

Couleur du boîtier : blanc

Matériau du boîtier : aluminium

Classe de protection III

Conditions de fonctionnement optimales (température de fonctionnement) de -25 à +50°C

Temps d'allumage 0,2 s

Nombre de cycles marche/arrêt 100 000x

Lampe Temps de préchauffage à 60 % du flux lumineux total 0,1 s

Temps de préchauffage de la lampe à 90 % du flux lumineux total 0,2 s

Certificats : CE RoHS

Alimentation incluse : oui

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl