

Downlight LED Leo 5 W DW à intensité variable avec télécommande

Kod Electriquo: 73267 Kod Bowi: 002213



Puissance [W] 5 W

Tension d'alimentation : 230 Vca

Fréquence nominale f (Hz) 50 Hz

Flux lumineux [lm] 375-400

Température de couleur [K] 4 000-4 500 K

IRC (Ra) IRC > 80

Angle de faisceau 120

Nombre de diodes 1

Type de diode COB

Facteur de puissance PF 0,5

Dimensions ØxD [mm] 110*22

Trou de montage. [mm] 95

Durée de vie nominale (h) 40 000

Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale 70 %

Couleur du boîtier : Blanc

Matériau du boîtier : Aluminium

Diffuseur (abat-jour) : PC

Classe de protection III

Conditions de fonctionnement optimales (température de fonctionnement) de -25 à +50 °C

Temps d'allumage 0,2 s

Nombre de cycles marche/arrêt 100 000x

Temps de préchauffage de la lampe à 60 % du flux lumineux total <0,1 s

Temps de préchauffage de la lampe à 90 % du flux lumineux total <0,2 s

Gradation oui

Type de gradation MOSFET

Certificats : CE RoHS

Alimentation incluse : oui

Kolor obudowy:	Biały
Materiał obudowy:	Aluminium
Dyfuzor (klosz):	PC
Klasa ochronności	III
Optymalne warunki eksploatacji (temperatura użytkowania)	od -25 do +50 °C
Czas zapłonu	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz	100000x
Czas nagrzania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego	<0,1s
Czas nagrzania lampy do 90% pełnego strumienia świetlnego	<0,2s
Ściemnialność	tak
Rodzaj ściemniania	MOSFET
Certyfikaty:	CE RoHS
Zasilacz w komplecie:	tak

