

Lampe LED AC High Bay Milad 100 W 4 000 K

Kod Electriquo: 74039 Kod Bowi: 004562



Dane techniczne:

- Pouvoir **100W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **9000lm**
- Source de lumière **LED 4000-4500K**
- Angle du faisceau lumineux **60°**
- Waga **9.50**
- Pouvoir **100W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **9000lm**
- Source de lumière **LED 4000-4500K**
- Angle du faisceau lumineux **60°**
- Waga **9.50**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Répartition de la lumière **bezpośredni**

Puissance [W]

100 W

Tension d'alimentation :

230 Vac

Fréquence nominale f (Hz)

50 Hz

Flux lumineux [lm]

9 000

Température de couleur [K]

4 000-4 500 K

IRC (Ra)

70

Angle de faisceau

60 °

Nombre de diodes

132

Type de diode

CMS 3030

Dimensions [mm]

Φ402 x 349 mm

Durée de vie nominale (h)

50 000

Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale

70 %

Couleur du boîtier :

argent

Classe de protection

I

Conditions de fonctionnement optimales (température de fonctionnement)

de -30 à +50 °C

Temps d'allumage

0,3 s

Nombre de cycles marche/arrêt

100 000x

Temps de préchauffage de la lampe à 60 % du flux lumineux total

0,2 s

Temps de préchauffage de la lampe à 90 % du flux lumineux total

0,3 s

Certificats :

CE RoHS

IRC (Ra) 70

Angle de faisceau 60°

Type de diode SMD3030

Durée de vie nominale (h)

50 000

Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale

70 %

Couleur du boîtier :

argent

Matériau du boîtier :

aluminium

Diffuseur (couvercle) :

PC

Classe de protection

I

Temps d'allumage

0,5 s

Nombre de cycles marche/arrêt

100 000x

Temps de préchauffage de la lampe à 60 % du flux lumineux total

0,3 s

Temps de préchauffage de la lampe à 90 % du flux lumineux total

0,4 s

Certificats :

CE RoHS

Conditions de fonctionnement optimales :

Température de fonctionnement

de -10 à +25 °C

Humidité

<85 %

Pression

690-1 060 hPa

