

Luminaire downlight Bari Eco Dln LED 19 W 2 030 lm 840 RF Blanc Standard

Kod Electriquo: 74793 Kod PXF: DM003.1166.840.A000 / PX1487136

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x20W**
- Flux lumineux de la source **2770 lm**
- Efficacité lumineuse de la source **160 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **1990 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,80 kg**
- Puissance du luminaire **20 W**
- Puissance de la source lumineuse **1x20W**
- Flux lumineux de la source **2770 lm**
- Efficacité lumineuse de la source **160 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **1990 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,80 kg**
- Puissance du luminaire **20 W**
- Type d'installation **Natynkowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**

BARI ECO DLN LED complète la gamme de luminaires BARI ECO LED et est conçu pour un montage au plafond. Grâce à ses paramètres d'éclairage élevés et à sa forme universelle, ce luminaire peut être utilisé dans la plupart des pièces des bâtiments, telles que : bureaux, hôtels, couloirs et centres commerciaux.

Avantages : boîtier et réflecteur en aluminium de haute qualité garantissant la température appropriée des diodes LED, durée de vie des sources LED > 50 000 h, sources LED de fabricants renommés à haut rendement lumineux, anneau pouvant être peint dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Possibilité de coopération avec des détecteurs de mouvement et de régulation du flux lumineux.

Conception : anneau et boîtier en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : blanc). Abat-jour OPAL, verre trempé, réflecteur en aluminium pur à 99,85 %

Montage : au plafond (IP44), suspendu (IP20)

Alimentation : 230 V