

Rail d'éclairage LED Sadah Rail triphasé 50 W DW

Kod Electriquo: 75052 Kod Bowi: 004471



Dane techniczne:

- Pouvoir **50W**
- Durée de vie **40000h**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800**
- Température de couleur [K] **4000-4500K**
- Angle du faisceau lumineux **55°**
- Nombre de diodes **1**
- Pouvoir **50W**
- Durée de vie **40000h**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800**
- Température de couleur [K] **4000-4500K**
- Angle du faisceau lumineux **55°**
- Nombre de diodes **1**

Puissance [W] : 50 W

Tension d'alimentation : 230 Vac

Fréquence nominale f (Hz) : 50 Hz

Flux lumineux [lm] : 4 800

Température de couleur [K] 4 000-4 500 K

IRC (Ra) : IRC 80

Angle de faisceau 55 degrés

Nombre de diodes 1

Type de diodes COB

Facteur de puissance PF 0,96

Dimensions ØxD [mm] : 150 x 140 mm

Type de rail d'alimentation : triphasé

Durée de vie nominale (h) : 40 000

Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale : 70 %

Couleur du boîtier : noir

Matériau du boîtier : aluminium

Diffuseur (abat-jour) : verre transparent

Classe de protection : I

Conditions optimales de fonctionnement (température de fonctionnement) : interne de -25 à +50 °C

Temps d'allumage : 0,2 s

Nombre de cycles marche/arrêt : 100 000 x

Temps de préchauffage de la lampe à 60 % de sa pleine puissance lumineuse Flux : 0,1 s

Temps de préchauffage de la lampe à 90 % du flux lumineux total : 0,2 s

Certificats : CE RoHS

Alimentation incluse : est