Rail d'éclairage LED Sadah Rail triphasé 50 W DW

Kod Electriquo: 75052 Kod Bowi: 004471

Dane techniczne:

- Moc **50W**
- Żywotność **40000h**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4800**
- Temperatura barwowa [K] **4000-4500K**
- Kąt rozsyłu światła **55°**
- Ilość diod **1**
- Moc **50W**
- Żywotność **40000h**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4800**
- Temperatura barwowa [K] **4000-4500K**
- Kąt rozsyłu światła **55°**
- Ilość diod **1**

Puissance [W] : 50 W

info@elektriko.pl

Tension d’alimentation : 230 Vac

Fréquence nominale f (Hz) : 50 Hz

Flux lumineux [lm] : 4 800

Température de couleur [K] 4 000-4 500 K

IRC (Ra) : IRC 80

Angle de faisceau 55 degrés

Nombre de diodes 1

Type de diodes COB

Facteur de puissance PF 0,96

Dimensions ØxD [mm] : 150 x 140 mm

Type de rail d'alimentation : triphasé

Durée de vie nominale (h) : 40 000

Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale : 70 %

Couleur du boîtier : noir

Matériau du boîtier : aluminium

Diffuseur (abat-jour) : verre transparent
Classe de protection : I

Conditions optimales de fonctionnement (température de fonctionnement) : interne de -25 à +50 °C

Temps d’allumage : 0,2 s

Nombre de cycles marche/arrêt : 100 000 x

Temps de préchauffage de la lampe à 60 % de sa pleine puissance lumineuse Flux : 0,1 s

Temps de préchauffage de la lampe à 90 % du flux lumineux total : 0,2 s

Certificats : CE RoHS

Alimentation incluse : est

info@elektriko.pl