

Bdp001 Eco50/840 li Ds Pcf Gr 62p

Kod Electriquo: 75420 Kod Philips: 8718291909828



Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **43W**
- Nombre de sources lumineuses **4 [4 sztuki]**
- couleur de la source lumineuse **840**
- Teinte/verres **PCF [matowany klosz z poliwęglanu]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP66 [IP66]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Numéro de matériel (12NC) **910500991042**
- Poids net (pièces) **6.400kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Dispositif de protection **PCBC [PCB cover]**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK10 [IK10]**
- Matériau du boîtier **ALU**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **-20 do +35 °C**
- Pilote intégré **brak [-]**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Réglage du flux lumineux **brak**
- Coquille **brak**
- Couleur de la pièce **RS**
- Photocellule **brak [-]**
- Courant de démarrage **70A**
- Couple **15**
- La période d'utilisation appropriée du L80B10 **70000h**

- Température de couleur corrélée initiale **4000 K**
- Puissance d'entrée initiale **43W**
- Nombre de sources lumineuses **4 [4 sztuki]**
- couleur de la source lumineuse **840**
- Teinte/verres **PCF [matowany klosz z poliwęglanu]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP66 [IP66]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Numéro de matériel (12NC) **910500991042**
- Poids net (pièces) **6.400kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Dispositif de protection **PCBC [PCB cover]**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK10 [IK10]**
- Matériau du boîtier **ALU**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **-20 do +35 °C**
- Pilote intégré **brak [-]**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Réglage du flux lumineux **brak**
- Coquille **brak**
- Couleur de la pièce **RS**
- Photocellule **brak [-]**
- Courant de démarrage **70A**
- Couple **15**
- La période d'utilisation appropriée du L80B10 **70000h**
- Température de couleur corrélée initiale **4000 K**

BDP001 - LED EconomyLine 5000 lm - distribution lumineuse symétrique - diffuseur en polycarbonate mat - Post-top pour diamètre 62 mm

Rodzina TownGuide Core składa się z dwóch opraw o znanych, ale jednocześnie nowoczesnych kształtach: płaskiego stożka i czaszy. W każdej z nich klosz może być przezroczysty lub matowany. Oprawy są dostępne o różnych wartościach strumienia świetlnego i temperatur barwowych, a także wyróżniają się długim okresem eksploatacji i niskim zużyciem energii. Dzięki temu stanowią niemal oczywisty wybór do wielu instalacji. Cechą opraw TownGuide jest też szybki i łatwy montaż. Dzięki złączu bagnetowemu umieszczonemu w nakładce oprawa nigdy nie wymaga otwierania, co znacznie ogranicza robociznę przy konserwacji. Oprawy TownGuide Core zaprojektowano z myślą o maksymalnym obniżeniu nakładów eksploatacyjnych. Oprawy są przeznaczone dla źródeł LED, dlatego pobierają znacznie mniej mocy niż oświetlenie konwencjonalne. Można uznać, że w naturalny sposób zastąpią lampy HPL, które mają być zakazane od 2015 roku.





IP 66

IK 10

