

Ampoule Corepro Lustre Nd 4-25 W E27 827 P45 CI

Kod Electriquo: 75580 Kod Philips: 8718696507674



Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001142402**
- Poids net (pièces) **0.040kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **250lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **250lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **4W**
- Courant de la lampe (nom.) **35mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.4**
- Fonction de gradation **brak**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Finition de l'ampoule **przezroczysta (CL)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Consommation d'énergie kWh/1000 h **4kWh**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Données techniques **4-25W**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **65lm/W**
- Uniformité des couleurs **6 stopni**
- Puissance équivalente en watts **25W**
- Temps de démarrage (max) **0.5s**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **brak**

- Température maximale du boîtier (nom.) **85° C**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001142402**
- Poids net (pièces) **0.040kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **250lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **250lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **4W**
- Courant de la lampe (nom.) **35mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.4**
- Fonction de gradation **brak**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Finition de l'ampoule **przezroczysta (CL)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Consommation d'énergie kWh/1000 h **4kWh**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Données techniques **4-25W**
- Code couleur **ciełłobiałą (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **65lm/W**
- Uniformité des couleurs **6 stopni**
- Puissance équivalente en watts **25W**
- Temps de démarrage (max) **0.5s**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **brak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **85° C**

CorePro LEDluster z mrożonego szkła zaprojektowane jako zamienniki tradycyjnych świetlówek. Pasują do opraw z uchwytem E27 lub E14. Źródła LED zapewniają doskonałą energooszczędność i niskie koszty konserwacji.





