

Mas Ledlustre Dt 4-25w E27 P48 CI

Kod Electriquo: 75632 Kod Philips: 8718696453803



Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001140102**
- Poids net (pièces) **0.072kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **25000h**
- Flux lumineux (nom.) **250lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **250lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2200-2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **4.0W**
- Courant de la lampe (nom.) **25mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Fonction de gradation **tak**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Finition de l'ampoule **przezroczysta (CL)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Consommation d'énergie kWh/1000 h **4kWh**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Données techniques **4-25W**
- Code couleur **ciełłobiałą (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **65lm/W**
- Uniformité des couleurs **6 stopni**
- Puissance équivalente en watts **25W**
- Temps de démarrage (max) **0.5s**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **brak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **85°C**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**

- Numéro de matériel (12NC) **929001140102**
- Poids net (pièces) **0.072kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **25000h**
- Flux lumineux (nom.) **250lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **250lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2200-2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **4.0W**
- Courant de la lampe (nom.) **25mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Fonction de gradation **tak**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Finition de l'ampoule **przezroczysta (CL)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Consommation d'énergie kWh/1000 h **4kWh**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Données techniques **4-25W**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **65lm/W**
- Uniformité des couleurs **6 stopni**
- Puissance équivalente en watts **25W**
- Temps de démarrage (max) **0.5s**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **brak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **85° C**

LEDowe, ozdobne źródło światła w kształcie kulki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14 i E27. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji.





