

Master Mhn-se 2000 W/956 Gx22 400 V Ho Unp

Kod Electriquo: 75740 Kod Philips: 8727900928778



Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Poids net (pièces) **0.152kg**
- Poignée **GX22 [GX22]**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **227000lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **5600K**
- Puissance (nominale) (nom) **2000W**
- Fonction de gradation **brak**
- Tension (nominale) **400V**
- Finition de l'ampoule **przezroczysta (CL)**
- Code couleur **dzienna**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **108lm/W**
- Flux lumineux (nominal) (min) **215000lm**
- Tension d'alimentation de la lampe **400 V [400]**
- Courant de la lampe (EM) (nom.) **11.2A**
- Tension (max.) **225V**
- Tension (min) **190V**
- Tension à l'allumage (min) **360V**
- Puissance radiante effective spécifiée **60mW/klm**
- Température du bulbe (max.) **1015°C**
- Température du point d'approche (max.) **450°C**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Poids net (pièces) **0.152kg**
- Poignée **GX22 [GX22]**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **227000lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **5600K**
- Puissance (nominale) (nom) **2000W**
- Fonction de gradation **brak**

- Tension (nominale) **400V**
- Finition de l'ampoule **przezroczysta (CL)**
- Code couleur **dzienna**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **108lm/W**
- Flux lumineux (nominal) (min) **215000lm**
- Tension d'alimentation de la lampe **400 V [400]**
- Courant de la lampe (EM) (nom.) **11.2A**
- Tension (max.) **225V**
- Tension (min) **190V**
- Tension à l'allumage (min) **360V**
- Puissance radiante effective spécifiée **60mW/klm**
- Température du bulbe (max.) **1015 °C**
- Température du point d'approche (max.) **450 °C**
- Finition réflecteur **Clear**
- Poste de travail **p15 [Parallel +/-15D or Horizontal(HOR)]**
- Température de couleur **5600 K**
- Température de couleur technique **5600 K**
- Longueur de l'arc O **25 mm**
- Dimmable **NIE**
- Bulle **TD40 [TD 40mm]**
- Classe d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Emballage en vrac **1**

Opis produktu

- Umożliwia kompaktowe i bardzo wydajne systemy opraw z wysokiej precyzji optyki dla dobrej kontroli wiązki światła przy minimalnym
- Bardzo dobre oddawanie barw tworzy miłą atmosferę z wysokim komfortem wizualnym dla graczy i widzów
- Ciągły rozkład widmowy oferuje doskonałe rozwiązanie dla (na wpół) profesjonalnych stadionach z regularnych transmisji telewizyjnej

Charakterystyka Urządzenia

- Bardzo kompaktowe źródła (krótki łuk) o wysokiej skuteczności świetlnej i najwyższej oddawania barw
- Wyniki koncepcja podwójnej szczypta w długiej żywotności
- Biały naturalny wygląd kolorów, wysoki wskaźnik oddawania barw i dobra trwałość koloru
- Temperatura barwowa światła dziennego ułatwia przejście od światła dziennego do sztucznego oświetlenia

Aplikacje / Zastosowania

Profesjonalne oświetlenie sport i projektorów

