

Qbd570 1xhal-mr50-45w 12v Br Alu

Kod Electriquo: 75748 Kod Philips: 8711559573311



Dane techniczne:

- Nombre de sources lumineuses **1** [**1 sztuka**]
- Puissance de la source lumineuse **45W**
- Combipack **brak**
- Équipement **brak** [-]
- Tension d'entrée **12V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20** [**IP20**]
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **910502538718**
- Poids net (pièces) **0.176kg**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **brak** [-]
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK00** [**IK00**]
- Installation **BR** [**uchwyt**]
- Nombre de sources lumineuses **1** [**1 sztuka**]
- Puissance de la source lumineuse **45W**
- Combipack **brak**
- Équipement **brak** [-]
- Tension d'entrée **12V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20** [**IP20**]
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **910502538718**
- Poids net (pièces) **0.176kg**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **brak** [-]
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK00** [**IK00**]
- Installation **BR** [**uchwyt**]
- Puissance de la lampe **45 W** [**45 W**]
- Nombre de sources lumineuses **1** [**1 pc**]
- Équipement **No**

- Transformateur/alimentation électrique **No**
- Classe de protection **CLIII [Safety class III]**
- Classe de protection IP **IP20 [Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm]**
- Classe de protection IK **IK00 [No protection]**
- Connexion **No**
- Suspendu/monté **BR [wieszak]**
- Test du fil incandescent **850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]**
- Marque ENEC **No**
- Indice d'inflammabilité **F [For mounting on normally flammable surfaces]**
- Tension d'alimentation **12 V [12 V]**
- Marquage CE **CE [CE mark]**
- Poids net 1 pièce. **0.176 kg**

QBD570 - 1 pièce - MASTER Line ES 50 mm - 45 W - 12 V - poignée - ALU

Oprawa Zadora to przeznaczona do wbudowania oprawa typu "downlight" przystosowana do dichroicznych lamp halogenowych MASTERLine 35 i 50 mm (wiązki 8°, 24°, 36° i 60°) oraz lamp Twistline Alu. Dostępna w wersji stałej i regulowanej, przy czym te drugie oferują odchylenie 30° od pionu. Oprawy Zadora są również dostępne w gotowych do montażu zestawach. Konserwacja jest łatwa dzięki bezpośredniemu dostępowi do lampy.

Charakterystyka urządzenia

- Available in fixed and adjustable versions
- MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
- Wide choice of beam widths
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

Aplikacje/Zastosowania

- Retail
- Offices

CE



850°C

IP 20



