

Bande LED Gled intérieur 600 SMD 3528 1 m blanc froid 12 500 K

Kod Electriquo: 76698

Dane techniczne:

- Pouvoir 5m = 48W (0,08W / 1 LED SMD 3528)
- Flux lumineux de la lampe [lm] 2900 - 3500lm / 5m
- Température de couleur [K] 12500K
- Pouvoir 5m = 48W (0,08W / 1 LED SMD 3528)
- Flux lumineux de la lampe [lm] 2900 - 3500lm / 5m
- Température de couleur [K] 12500K

Taśma LED 3528 to wysokiej jakości elastyczny pasek, jako źródło światła wykorzystujący półprzewodnikowe diody LED 3528. Nazwa taśmy pochodzi od wymiarów diod o wymiarach 3,5 na 2,8 mm. Taśmy te występują w dwóch wersjach, 60 lub 120 diod na metr taśmy. Dzięki dużemu rozpraszaniu światła, taśmy GLED idealnie nadają się nie tylko do tworzenia wymyślnych aranżacji świetlnych, ale także do efektownego i mocnego podświetlenia danej powierzchni. Taśmy z serii profesjonalnej GLED posiadają grubsze niż zwykle podłoże (PCB) co pomaga diodom lepiej odprowadzać ciepło, zapobiegając przegrzewaniu się. Powoduje to znaczne wydłużenie żywotności taśmy, a gruba warstwa miedzi zapobiega spadkom napięcia dzięki czemu cały odcinek taśmy będzie świecił jednakowo mocno.

Taśma z diodami 3528 ma bardzo wiele zastosowań, w zależności od potrzeb. Idealnie sprawdzi się jako oświetlenia dekoracyjne do domu, architektoniczne czy reklamowe. Doskonale nadaje się do podświetlenia liniowego akcentującego wnęki, szafki, meble, witryny sklepowe. Dwustronna taśma 3M pozwala zamontować pasek LED na niemal każdej powierzchni. Powyższa taśma LED przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych. Charakteryzuje się klasą szczelności IP 40. Z naszych profesjonalnych taśm LED korzystają tysiące zadowolonych klientów w Polsce i zagranicą. Stała współpraca z dziesiątkami wiodących firm z wielu branż wykorzystujących źródła światła LED świadczy o niezawodności i najwyższej jakości naszych produktów.

- Kolor podłoża białe
- Ilość diod na 1m 60
- Ilość metrów na rolce 5m
- Możliwość cięcia co 2,5cm
- Wymiary 5000mm x 8mm x 2,35mm
- Zasilanie 12V DC
- Pobór mocy 5m = 48W (0,08W / 1 LED SMD 3528)
- Czas pracy do 50 000 h
- Temperatura pracy od -20 C do +60 C
- Kąt świecenia 120 stopni
- Stopień ochrony IP 40
- Warstwa ochronna NIE
- Taśma dwustronna 3MTAK