

Art LED 23 W 3 000 K Blanc

Kod Electriquo: 76920 Kod Lena: 060502



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance nominale **23W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **2050lm**
- Type d'abat-jour **PRZEZROCZYSTY**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Puissance nominale **23W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **2050lm**
- Type d'abat-jour **PRZEZROCZYSTY**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Alimentation 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Degré de protection IP40 **Stopień szczelności IP40**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**

Charakterystyka

Dekoracyjna, podtynkowa oprawa typu downlight o poziomie szczelności IP40 wyposażona została w energooszczędne źródła światła LED. Jej korpus wykonany z termoprzewodzącego poliwęglanu ze zintegrowanym aluminiowym radiatorem, zapewnia optymalne warunki pracy diod LED. Klosz zaprojektowany z wysoko przepuszczalnego PC daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Oprawa umożliwiającą beznarzędziowy montaż w sufitach

gipsowo-kartonowych zapewnia niskie koszty serwisowe. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80.

Zastosowanie

Oprawa podtynkowa przeznaczona do użytku wewnętrznego: w biurach, sklepach, ciągach komunikacyjnych i pomieszczenia sanitarnych. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysokie walory dekoracyjne polecana jest do stosowania w obiektach o podwyższonym standardzie architektonicznym.

Napięcie zasilające: 230V

Częstotliwość linii: 50Hz

Stopień ochrony IP: IP40

Stopień ochrony IK: IK08

Klasa energetyczna: A+

Klasa ochrony: II

Wymiary: $\varnothing$ 245/49mm

Waga: 0,65kg

Materiał korpusu: PC / aluminium

Temperatura barwowa: 3000K; 4000K

Kolor: Biały

Strumień świetlny: max. 2150lm

Materiał klosza: PC

Rodzaj klosza: Przezroczysty

Moc nominalna źródła światła: 23W



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.