

Up LED As 2w Ip65 4000K pour montage dans un boîtier électrique

Kod Electriquo: 77130 Kod Lena: 903021



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Puissance nominale **2W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **220lm**
- Méthode d'installation **W puszcze elektrycznej**
- Puissance nominale **2W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **220lm**
- Méthode d'installation **W puszcze elektrycznej**
- Alimentation 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Niveau d'étanchéité IP65 **Stopień szczelności IP65**

Charakterystyka:

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca o mocy 2W zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Oprawa o szczelności IP65, charakteryzuje się pyłoszczelnością oraz zabezpieczeniem przed strugami wody, skierowanymi z dyszy pod dowolnym kątem. Oprawa dostępna jest z asymetrycznym rozsyłem światła. Temperatura barwowa źródła światła LED: 3000K, 4000K.

Zastosowanie


Oprawa zewnętrzna przeznaczona jest do podświetlania elewacji, schodów, wnęk, słupków oraz zieleni w ogrodach parkach i obiektach rekreacyjnych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.