

Luminaire LED ÉCONOMIQUE 1W 3h double usage PT + PU33

Kod Electriquo: 77361 Kod Awex: ECL/1W/C/3/SA/PT/CL



Dane techniczne:

- Classe de protection IP **IP65**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Puissance [W] **1W**
- Classe de protection IP **IP65**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Puissance [W] **1W**

Seria dwustronnych opraw awaryjnych HELIOS DS oraz HELIOS DS LED to uniwersalność połączona z wysoką jakością.

Niezwykle wytrzymała obudowa o stopniu szczelności IP42 lub IP65 oraz wysokim współczynnikiem wytrzymałości na uderzenia (IK08), gwarantuje długą żywotność oprawy. Dodatkową opcją jest przystosowanie do pracy w warunkach ujemnych temperatur: aż do -25°C, dzięki czemu idealnie sprawdza się nawet w najcięższych warunkach.

Możliwość wyboru źródła światła spośród świetlówki 8W lub źródła LED pozwala na swobodne dopasowanie odpowiedniego produktu do wymogów projektu.

Oprawa może zostać skonfigurowana w dowolny sposób: jako oprawa systemu centralnej baterii, systemu monitoringu, wyposażona w funkcję autotestu, bądź standardowa wersja autonomiczna.