

Modules LED linéaires LED-B 4,8 W/M IP00-Nw

Kod Electriquo: 77380 Kod Kanlux: 24517



Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **470lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **470lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- 1271 **niewymienne źródło światła**
- 889 **kąt rozsyłu światłości 120 stopni**
- 169 **brak odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci**
- 187 **trzecia klasa ochronności**
- 448 **zasilanie 12V DC**
- 1670 **źródło światła led SMD**
- 1688 **ilość cykli włącz/wyłącz**
- 1797 **w komplecie: źródło światła led SMD**

Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów LED-S-P gwarantują najlepsze parametry świetlne. Bardzo mocna, oryginalna taśma klejąca 3M zapewnia możliwość instalacji do różnych powierzchni a markowe diody EDISON-a dają

gwarancje niezmienności parametrów świetlnych.

W zależności od swoich potrzeb oraz zastosowania możemy wybrać taśmy PREMIUM w dwóch mocach 4W/m lub 10W/m, a także w dwóch barwach: ciepłobiałej (WW) i chłodnobiałej (CW). Oferujemy wersje z dwoma stopniami szczelności IP00 oraz IP54.



