

# Obligatoire Pisa Led 1200x300 27w 3120lm 840 Mprm Blanc Std

Kod Electriquo: 77528 Kod PXF: BZ005.1122.840.A000 / PX3732120



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3090 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **5,30 kg**
- Puissance du luminaire **27 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Flux lumineux du luminaire **3090 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **5,30 kg**
- Puissance du luminaire **27 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**

- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Durée de vie des LED **> 50000 h**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Oprawa PISA LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem równomierną luminancją na powierzchni klosza.

Jest przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych G/K.

**Wykonanie:** obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL, pryzmatyczny PRM oraz mikro-pryzmatyczny MPRM

**Montaż:** w sufitach podwieszanych G/K

**Zasilanie:** 230 V

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>E</b> |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| PX3732029 24W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732036 24W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732001 24W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732008 24W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732015 24W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732022 24W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732071 38W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732078 38W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732043 38W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732050 38W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732057 38W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732064 38W | 595      | 595      | 80       | 90       |
| PX3732113 27W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732120 27W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732085 27W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732092 27W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732099 27W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732106 27W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732155 43W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732162 43W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732127 43W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732134 43W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732141 43W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732148 43W | 295      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732197 46W | 595      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732204 46W | 595      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732169 46W | 595      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732176 46W | 595      | 1195     | 80       | 90       |
| PX3732183 46W | 595      | 1195     | 80       | 90       |

|               |     |      |    |    |
|---------------|-----|------|----|----|
| PX3732190 46W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732239 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732246 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732211 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732218 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732225 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |
| PX3732232 76W | 595 | 1195 | 80 | 90 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

E - Głębokość wbudowania



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.