


Obligatoire Pisa Led 1200x600 76w 9790lm 830 Mprm Blanc Std

Kod Electriquo: 77545 Kod PXF: BZ008.1122.830.A000 / PX3732239



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **9790 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **9,20 kg**
- Puissance du luminaire **76 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Flux lumineux du luminaire **9790 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **9,20 kg**
- Puissance du luminaire **76 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**

- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Durée de vie des LED **> 50000 h**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Oprawa PISA LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem równomierną luminancją na powierzchni klosza.

Jest przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych G/K.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL, pryzmatyczny PRM oraz mikro-pryzmatyczny MPRM

Montaż: w sufitach podwieszanych G/K

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	E
PX3732029 24W	595	595	80	90
PX3732036 24W	595	595	80	90
PX3732001 24W	595	595	80	90
PX3732008 24W	595	595	80	90
PX3732015 24W	595	595	80	90
PX3732022 24W	595	595	80	90
PX3732071 38W	595	595	80	90
PX3732078 38W	595	595	80	90
PX3732043 38W	595	595	80	90
PX3732050 38W	595	595	80	90
PX3732057 38W	595	595	80	90
PX3732064 38W	595	595	80	90
PX3732113 27W	295	1195	80	90
PX3732120 27W	295	1195	80	90
PX3732085 27W	295	1195	80	90
PX3732092 27W	295	1195	80	90
PX3732099 27W	295	1195	80	90
PX3732106 27W	295	1195	80	90
PX3732155 43W	295	1195	80	90
PX3732162 43W	295	1195	80	90
PX3732127 43W	295	1195	80	90
PX3732134 43W	295	1195	80	90
PX3732141 43W	295	1195	80	90
PX3732148 43W	295	1195	80	90
PX3732197 46W	595	1195	80	90
PX3732204 46W	595	1195	80	90
PX3732169 46W	595	1195	80	90
PX3732176 46W	595	1195	80	90
PX3732183 46W	595	1195	80	90


PX3732190 46W	595	1195	80	90
PX3732239 76W	595	1195	80	90
PX3732246 76W	595	1195	80	90
PX3732211 76W	595	1195	80	90
PX3732218 76W	595	1195	80	90
PX3732225 76W	595	1195	80	90
PX3732232 76W	595	1195	80	90

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

E - Głębokość wbudowania



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.