

Obligatoire Ampoule d'angle LED VIP L 25 W 3710 Im 840 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 77715 Kod PXF: BI001.2211.840.A000 / PX0919065

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x31W**
- Flux lumineux de la source **4540 Im**
- Efficacité lumineuse de la source **160 Im/W**
- Flux lumineux du luminaire **2560 Im**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,80 kg**
- Puissance de la source lumineuse **1x31W**
- Flux lumineux de la source **4540 Im**
- Efficacité lumineuse de la source **160 Im/W**
- Flux lumineux du luminaire **2560 Im**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,80 kg**
- Type d'installation **Uniwersalny montaż**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **31W**
- Puissance du luminaire **31 W**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Informations **OPAL**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Institut national d'hygiène **Tak**

Oprawa systemowa wykonana z profilu aluminiowego. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty OPAL. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji oraz prostota montażu. CORNER LED może być wykorzystywany jako pojedyncza oprawa lub oprawa łączona z oprawami systemu VIP.

W standardzie oprawa posiada możliwość skokowej regulacji wartości strumienia świetlnego

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL

Montaż: nastropowy, zwieszany, ścienny

Zasilanie: 230 V

L	W	H
620	620	65
L - Długość		
W - Szerokość		
H - Wysokość / głębokość		